

BOUWBESLUIT DIAMOND SUITE – OUTDOORS HOLTEN

CNC GEFREESD HSB SYSTEEM

Wandopbouw binnenzijde:

OSB4 populieren met krasvaste UV-lak, afgedicht met PU-verlijmd ABS band
OSB4 CNC gefreesde constructie

Isolatie:

Gutex Thermoflex biobased houtvezelisolatie
Opdikking 44x69
ProClima Solitex Fronta Quattro dampopen folie
Rachelwerk zwart gewolmaniseerd 18x33mm, vv. Tengelband

Buitengevel:

Thermisch verduurzaamd gevelhout 21x143mm, blind bevestigd
Kleur: Durowood (duurzaam hout) zwart

Algemeen:

Rc waarde constructie (ca.) 3.4
Verstijvingsstaal op hoekpunten: stijve schijven van 1.2m
Ramen HR++ glas voorzien van ZR-roosters (zelfregulerend) 23 dm³/s
Badkamer afzuiging en verlichting op aanwezigheidsmelder met instelbare naloop
150 m³/h

Duurzaamheid:

Volledig van hout gebouwd, geen staal
Volledig elektrisch, geen gas aansluiting
Hoge RC waarde voor chalets
Geen fundering, wordt in 1 dag geplaatst af trailer
Aanwezigheidsmelders aanwezig t.b.v. stroombesparing

Veiligheid:

Brandmelder / rookmelder ingebouwd
Brandblusser aanwezig
Afzuigstelsel ingebouwd
Wegens geen CO₂ systeem (geen CV ketel) geen kans op CO₂ vergiftiging
Ventilatie middels ZR roosters in ramen en damp open folie